

IN ANY MOMENT AND WITHOUT NOTICE ELMO CAN CHANGE MANUFACTURING PROCESS, PERFORMANCE FEATURES.

LA ELMO S.r.l. SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE QUALSIASI VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.



V.le Certosa 8/B - 27100 Pavia Italy
Tel. ++39 382 529564 - 422372
Fax. ++39 382 527041
E-Mail: info@elmoitaly.com

MOTORI IMMERSI PER ASCENSORI IDRAULICI
ISTRUZIONI ADESIVE PER MOTORI TRIFASE EQUIPAGGIATI CON NCC
N°12 CAVI TIPO UL/CSA OPPURE GPR MARCATI A NUMERI

GB IC3TN

DT 7.2

Rev. D 15/03/2010

DATA: 04/07/05



ELMO

Tel. ++39 382 529564 - 422372
Fax. ++39 382 527041
E-Mail: info@elmoitaly.com


GB IC3TN

TD 7.2


WIRING DIAGRAM 12 LEADS THREE PHASE MOTOR

LOW VOLTAGE

START (Y //)




RUN (Δ //)





HIGH VOLTAGE

START (Y)



RUN (Δ)



YELLOW - GREEN

TO GROUND

WINDING PROTECTION

P

P

Po

Po

OIL DETECTOR 70°C
(SUPPLIED ON REQUEST, SEPARATELY)

THERMAL NCC
BIMETALLIC PROTECTION
(MAX. 1.6 A - 250 V)